

電磁繼電器 | SR系列 | 防突波干擾型

機種		SR-P40SA	SR-P50SA	SR-P80SA	
接點構成		4a (4NO) 3a1b (3NO 1NC) 2a2b (2NO 2NC)	5a (5NO) 4a1b (4NO 1NC) 3a2b (3NO 2NC) 2a3b (2NO 3NC)	8a (8NO) 7a1b (7NO 1NC) 6a2b (6NO 2NC) 5a3b (5NO 3NC) 4a4b (4NO 4NC)	
額定電流 (A)	AC 12級 (IEC)	110V	6	6	6
		220V	5	5	5
		440V	3	3	3
		550V	3	3	3
	DC 12級 (IEC)	24V	5	5	5
		48V	3	3	3
		110V	0.3	0.3	0.3
		220V	0.2	0.2	0.2
連續通電電流 (Ith)(A)		16	16	16	
接點等級 (UL)		A600,Q300	A600,Q300	A600,Q300	
電氣壽命 (萬次)		50	50	50	
機械壽命 (萬次)		500	500	500	

補助接點組 | AP系列

安裝方式		2P上裝式			4P上裝式			側裝式		
型名		AP-02	AP-11	AP-20	AP-22	AP-31	AP-40	APS-11	APL-11	
接點構成		2b	1a1b	2a	2a2b	3a1b	4a	1a1b	1a1b	
適用之電磁接觸器、 電磁繼電器		S-P11、S-P12、S-P16、S-P21、S-P25、S-P30T、 S-P35T、S-P40T、S-P50T、S-P60T、SR-P40、SR-P50							S-P125T、S-P150T S-P200T、S-P220T S-P300、S-P400	
額定電流 (A)	AC 12級 (IEC)	110V							6	
		220V							5	
		440V							3	
		550V							3	
連續通電電流(Ith) (A)								16		

特點

SP

系列

MS

系列

其他

系列

線圈

TH

系列

EYD

系列

選定

其他