

WS-5201A 電源遙控開關



- 功能特性：
- ◆體積小不佔空間。
 - ◆手機防誤觸蓋子。
 - ◆256組密碼不易重複。

- 產品規格：
- ◆適用電壓：AC110V/AC220V共用，亦可另行訂製DC12V及DC24V。
 - ◆最大負載：鎢絲燈500W·日光燈200W·馬達200W。
 - ◆遙控距離：約50公尺，亦可選購WS-228T-2 300公尺長距離遙控器使用。
 - ◆產品尺寸：遙控器58x38x16mm
接收器52x42x22mm
 - ◆包裝：12只/盒·120只/件

WS-5406 大功率乾接點型遙控開關



- 功能特性：
- ◆用於較大負載電流的產品上。
 - ◆乾接點輸出設計，亦可搭配電磁開關。
 - ◆手機有防誤觸上蓋。
 - ◆穩壓設計，遙控距離穩定。

- 產品規格：
- ◆適用電壓：AC110V或AC220V手動切換，亦可另行訂製DC-12V及DC-24V。
 - ◆最大負載：20A，馬達不超過1HP（配合電磁開關不在此限）。
 - ◆遙控距離：約50公尺。
 - ◆產品尺寸：遙控器58x38x16mm·接收器90x61x33mm
 - ◆包裝：12只/盒·72只/件

WS-5601 一對一 電源遙控開關



- 功能特性：
- ◆遙控器外型美觀大方，主機體積小，易隱藏。

- 產品規格：
- ◆適用電壓：接收器AC110V/220V共用。遙控器DC12V/23A電池一只。
 - ◆最大負載：鎢絲燈泡500W·日光燈200W·馬達200W。
 - ◆遙控距離：無障礙80公尺，或有障礙約4樓高。
 - ◆產品尺寸：遙控器130x56x21mm
接收器69x46x34mm
 - ◆包裝：12只/盒·72只/件

WS-5406L 長距離大功率遙控開關



- 功能特性：
- ◆用於較大負載電流的產品上。
 - ◆乾接點輸出設計，亦可搭配電磁開關。
 - ◆手機有防誤觸上蓋。
 - ◆穩壓設計，遙控距離穩定。

- 產品規格：
- ◆適用電壓：AC110V或AC220V手動切換，亦可另行訂製DC-12V及DC-24V。
 - ◆最大負載：20A，馬達不超過1HP（配合電磁開關不在此限）。
 - ◆遙控距離：約300公尺。
 - ◆產品尺寸：遙控器81x38x16mm·接收器90x61x33mm
 - ◆包裝：12只/盒·72只/件

WS-5801 電腦開關專用／電源遙控開關



- 功能特性：
- ◆適用於已裝有電腦開關之燈具，追加遙控功能專用。

- 產品規格：
- ◆適用電壓：接收器AC110V/220V共用。遙控器DC12V/23A電池一只。
 - ◆最大負載：鎢絲燈泡500W·日光燈200W·馬達200W。
 - ◆遙控距離：無障礙80公尺，或有障礙約4樓高。
 - ◆產品尺寸：遙控器130x56x21mm 接收器69x46x34mm
 - ◆包裝：12只/盒·72只/件

WS-228T-2 長距離遙控器



- 產品規格：
- ◆遙控距離無障礙最大約300公尺。
 - ◆可搭配本公司生產之WS-5406、WS-5201A、WS-5702等系列產品使用。
 - ◆產品尺寸：遙控器81x38x16mm
 - ◆包裝：12只/盒·72只/件

WS-5702 雙迴路遙控開關



可搭配WS-228T-2



- 功能特性：
- ◆主機提供兩組獨立輸出。
 - ◆可設定保持輸出或寸動兩種選擇。
 - ◆適用於一般電源遙控開/關、或貨車尾門、垃圾車尾門、馬達正反轉昇降等使用。

- 產品規格：
- ◆適用電壓：AC110V或AC220V手動切換，亦可另行訂製DC12V及DC24V。
 - ◆最大負載：每一輸出300W。
 - ◆遙控距離：無障礙50公尺，亦可另購本公司產品WS-228T-2 300公尺遙控器搭配使用。
 - ◆產品尺寸：遙控器58x38x16mm 接收器90x61x33mm
 - ◆包裝：12只/盒·72只/件

WS-5405 五合一乾接點型 遙控開關



可搭配WS-5406LT



- 功能特性：
- ◆主機可同時控制5個接點，並可獨立動作。
 - ◆本機可選擇持續保持或寸動兩種功能，由主機指撥開關第九鍵選擇。

- 產品規格：
- ◆適用電壓：AC110V或220V手動切換，亦可訂製DC12V或DC24V。
 - ◆最大負載：每一接點最大負載500W。
 - ◆遙控距離：50公尺，亦可另購本公司產品WS-5406LT.300公尺遙控器搭配使用。
 - ◆產品尺寸：遙控器81x38x16mm 接收器136x86x33mm
 - ◆包裝：12只/盒·48只/件

WS-5301-6 智慧型家電遙控開關



主機附公、母插



- 功能特性：
- ◆免配線使用方便，適用於家庭一般電源遙控用。
 - ◆遙控器對主機可獨立動作開/關，亦可增購主機設定於2,3,4,5,6鍵。

- 產品規格：
- ◆適用電壓：接收器AC110V/AC220V共用。遙控器DC12V/23A電池一只。
 - ◆最大負載：鎢絲燈泡500W·日光燈200W·馬達200W。
 - ◆遙控距離：無障礙80公尺或有障礙約4樓高。
 - ◆產品尺寸：遙控器130x56x21mm 接收器90x60x26mm
 - ◆包裝：12只/盒·72只/件

WS-5301-63R 智慧型家電遙控開關／附3主機



主機附公、母插



- 功能特性：
- ◆免配線，使用方便，適用於家庭一般電源遙控用。
 - ◆已附三只主機設定於遙控器1,2,3鍵，亦可再增購主機設定於4,5,6鍵。
 - ◆遙控器對各主機均可獨立動作開/關。

- 產品規格：
- ◆適用電壓：接收器AC110V/AC220V共用。遙控器DC12V/23A電池一只。
 - ◆最大負載：鎢絲燈泡500W，日光燈200W，馬達200W。
 - ◆遙控距離：無障礙80公尺或有障礙約4樓高。
 - ◆產品尺寸：遙控器130x56x21mm 接收器90x60x26mm
 - ◆包裝：12只/盒·48只/件

WS-5401-6 可擴充型電源 遙控開關／附1主機



- 功能特性：
- ◆遙控器對主機可獨立動作開/關，亦可增購主機設定於2,3,4,5,6鍵。

- 產品規格：
- ◆適用電壓：接收器AC110V/AC220V共用。遙控器DC12V/23A電池一只。
 - ◆最大負載：鎢絲燈泡500W·日光燈200W·馬達200W。
 - ◆遙控距離：無障礙80公尺，或有障礙約4樓高。
 - ◆產品尺寸：遙控器130x56x21mm 接收器69x46x34mm
 - ◆包裝：12只/盒·72只/件

WS-5401-63R 可擴充型電源 遙控開關／附3主機



- 功能特性：
- ◆已附三只主機設定於遙控器1,2,3鍵，亦可再增購主機設定於4,5,6鍵。
 - ◆遙控器對各主機均可獨立動作開/關。

- 產品規格：
- ◆適用電壓：接收器AC110V/AC220V共用。遙控器DC12V/23A電池一只。
 - ◆最大負載：鎢絲燈泡500W，日光燈200W，馬達200W。
 - ◆遙控距離：無障礙80公尺，或有障礙約4樓高。
 - ◆產品尺寸：遙控器130x56x21mm 接收器69x46x34mm
 - ◆包裝：10只/盒·60只/件

WS-5401A 接線式電源遙控開關

功能特性：

- ◆主機體積小。
- ◆以拷貝方式設定密碼，操作簡單方便。
- ◆攜帶型遙控器，具有防水功能及防誤觸上蓋。
- ◆攜帶型遙控器可增購主機擴充至一對三只不同主機，獨立動作開/關。

產品規格：

- ◆適用電壓：AC110V/AC220V共用。
- ◆最大負載：鎢絲燈泡500W·日光燈、馬達200W。
- ◆遙控距離：無障礙最大約80公尺。
- ◆產品尺寸：遙控器83x40x19mm
接收器69x46x34mm
- ◆包裝：12只/盒·72只/件



WS-5501 e指靈 遙控燈座

功能特性：

- ◆適用於E27燈頭之各型燈泡。
- ◆DIY設計，免配線，安裝簡單。
- ◆可擴充至六只燈座對一支遙控器，獨立開/關。(燈座需另購)
- ◆拷貝方式設定密碼，擴充燈座時，操作簡單方便。
- ◆WS-5501.WS-5401.WS-5301頻率相同。(遙控器可共用)

產品規格：

- ◆適用電壓：AC110V/AC220V共用(附插頭線)。
- ◆最大負載：鎢絲燈泡勿超過60W·搭配朴底使用勿超過500W·
- ◆遙控距離：無障礙約30公尺。
- ◆產品尺寸：遙控器130x30x17mm 接收器102x102x45mm
- ◆包裝：12只/盒·72只/件



WS-5219 電動捲門遙控器

功能特性：

- ◆大型變壓器配合獨立RF接收板距離穩。
- ◆伸縮天線可做360度調整角度。
- ◆遙控手機備有電源開關，防誤觸。
- ◆可搭配防壓保護器使用，避免人為疏失。

產品規格：

- ◆適用電壓：AC110V/AC220V自動跳選。
- ◆遙控距離：約50公尺。
- ◆產品尺寸：遙控器72x35x15mm
接收主機133x85x40mm
- ◆包裝：40組/件



WS-5530 電動捲門遙控器

功能特性：

- ◆遙控器精巧防誤壓設計，免於誤觸按鈕。
- ◆遙控器外殼烤漆，附高亮度LED，外觀精緻。
- ◆主機配線，出電、入電無方向性，安裝簡單容易。

產品規格：

- ◆適用電壓：AC110V/AC220V共用。
- ◆遙控距離：無障礙最大約100公尺。
- ◆產品尺寸：遙控器35x50x14mm
接收主機113x68x33mm
- ◆包裝：40組/件

