



ANLY SOLID STATE RELAY



特點

- * 可靠度高
- * 無接點
- * 壽命長
- * 無火花
- * 無雜訊
- * 反應速度快
- * 具有CE認證


型式分類：

型號	型式	輸入控制電壓	最大負載電流	負載電壓範圍	切換型式	重量
ASR-3PH25DA ASR-3PH40DA ASR-3PH50DA ASR-3PH75DA ASR-3PH90DA ASR-3PH100DA ASR-3PH125DA	3PHASE (適用於電熱性負載)	6~32VDC	25A 40A 50A 75A 90A 100A 125A	24~280VAC	零點觸發	600 g
ASR-3PH25DA-H ASR-3PH40DA-H ASR-3PH50DA-H ASR-3PH75DA-H ASR-3PH90DA-H ASR-3PH100DA-H ASR-3PH125DA-H	3PHASE (適用於電熱性負載)	12~32VDC	25A 40A 50A 75A 90A 100A 125A	48~480VAC	零點觸發	600 g
ASR-3PH25AA ASR-3PH40AA ASR-3PH50AA ASR-3PH75AA ASR-3PH90AA ASR-3PH100AA ASR-3PH125AA	3PHASE (適用於電熱性負載)	80~280VAC	25A 40A 50A 75A 90A 100A 125A	24~280VAC	零點觸發	600 g
ASR-3PH25AA-H ASR-3PH40AA-H ASR-3PH50AA-H ASR-3PH75AA-H ASR-3PH90AA-H ASR-3PH100AA-H ASR-3PH125AA-H	3PHASE (適用於電熱性負載)	80~280VAC	25A 40A 50A 75A 90A 100A 125A	48~480VAC	零點觸發	600 g
ASR-3PI25DA ASR-3PI40DA ASR-3PI50DA ASR-3PI75DA ASR-3PI90DA ASR-3PI100DA ASR-3PI125DA	3PHASE (適用於電感性負載)	6~32VDC	25A 40A 50A 75A 90A 100A 125A	24~280VAC	隨機切換	600 g
ASR-3PI25DA-H ASR-3PI40DA-H ASR-3PI50DA-H ASR-3PI75DA-H ASR-3PI90DA-H ASR-3PI100DA-H ASR-3PI125DA-H	3PHASE (適用於電感性負載)	12~32VDC	25A 40A 50A 75A 90A 100A 125A	48~480VAC	隨機切換	600 g
ASR-3PI25AA ASR-3PI40AA ASR-3PI50AA ASR-3PI75AA ASR-3PI90AA ASR-3PI100AA ASR-3PI125AA	3PHASE (適用於電感性負載)	80~280VAC	25A 40A 50A 75A 90A 100A 125A	24~280VAC	隨機切換	600 g
ASR-3PI25AA-H ASR-3PI40AA-H ASR-3PI50AA-H ASR-3PI75AA-H ASR-3PI90AA-H ASR-3PI100AA-H ASR-3PI125AA-H	3PHASE (適用於電感性負載)	80~280VAC	25A 40A 50A 75A 90A 100A 125A	48~480VAC	隨機切換	600 g

基本資料：

型式	DC→AC/AC(H) (適用於電熱性負載)	AC→AC/AC(H) (適用於電熱性負載)	DC→AC/AC(H) (適用於電感性負載)	AC→AC/AC(H) (適用於電感性負載)
閉合電壓	MAX 3/9.5VDC	MAX 3/9.5VDC	MAX 3/9.5VDC	MAX 3/9.5VDC
輸入阻抗	1.5KΩ	1.5KΩ	1.5KΩ	1.5KΩ
最小阻塞電壓	600/1200VAC	600/1200VAC	600/1200VAC	600/1200VAC
最大閉態漏電流	小於 10mA	小於 10mA	小於 10mA	小於 10mA
頻率範圍	47~63Hz	47~63Hz	47~63Hz	47~63Hz
最大閉態電壓時間比	250/500 V/μ sec	250/500 V/μ sec	250/500 V/μ sec	500 V/μ sec
最大導通狀態電壓降	1.6Vrms	1.6Vrms	1.6Vrms	1.6Vrms
隔離阻抗	10 ⁹ Ω	10 ⁹ Ω	10 ⁹ Ω	10 ⁹ Ω
介電質強度(輸入-輸出)	2500Vrms	2500Vrms	2500Vrms	2500Vrms
介電質強度(輸入,輸出-外殼)	2500Vrms	2500Vrms	2500Vrms	2500Vrms
開啓時間	小於 1/2mSec	小於 1/2mSec	小於 1/2 AC 循環	小於 1/2 AC 循環
關閉時間	小於 1/2 循環	小於 1/2 循環	小於 1/2 AC 循環	小於 1/2 AC 循環
電容值(輸入-輸出)	LESS 473 pF	LESS 473 pF	LESS 473 pF	LESS 473 pF
最大週期峰值浪涌	ASR-3PH25DA/-H: 250A ASR-3PH40DA/-H: 400A ASR-3PH50DA/-H: 500A ASR-3PH75DA/-H: 750A ASR-3PH90DA/-H: 900A ASR-3PH100DA/-H: 1KA ASR-3PH125DA/-H: 1.25KA	ASR-3PH25AA/-H: 250A ASR-3PH40AA/-H: 400A ASR-3PH50AA/-H: 500A ASR-3PH75AA/-H: 750A ASR-3PH90AA/-H: 900A ASR-3PH100AA/-H: 1KA ASR-3PH125AA/-H: 1.25KA	ASR-3PI25DA/-H: 250A ASR-3PI40DA/-H: 400A ASR-3PI50DA/-H: 500A ASR-3PI75DA/-H: 750A ASR-3PI90DA/-H: 900A ASR-3PI100DA/-H: 1KA ASR-3PI125DA/-H: 1.25KA	ASR-3PI25AA/-H: 250A ASR-3PI40AA/-H: 400A ASR-3PI50AA/-H: 500A ASR-3PI75AA/-H: 750A ASR-3PI90AA/-H: 900A ASR-3PI100AA/-H: 1KA ASR-3PI125AA/-H: 1.25KA

外形尺寸：(mm)



益成自動控制材料行

www.enroteko.com/shop

TEL: (06) 358-5914

FAX: (06) 358-5911

70057台南市中西區成功路519號