

大電流點滅計時器 LTP-101

產品特性

- ◎ 突破傳統點滅器功能，附加點燈計時功能。
- ◎ 計時可依使用者自行設定，4、6或8小時及 AUTO(標準點滅功能)，自動計時熄燈時間。
- ◎ 大電流設計，依需要選購10A或35A等級規格，規格內(參考規格表)不用另加電磁開關。
- ◎ 工程塑膠，機構防火耐用，螺絲部件採用不鏽鋼，不因生鏽破壞建築美觀。
- ◎ SMD電子電路，單晶片計時(微電腦)精確可靠。
- ◎ AC110~220V共用，施工方便，降低庫存。
- ◎ 延遲式1分鐘設計，避免因車燈等短暫光線造成誤判。
- ◎ 另有DC12V、24V、乾接點等規格可供工業控制使用。



產品規格

功能：

環境變亮，1分鐘後自動熄滅。環境昏暗，1分鐘後自動點燈。
 測試時請注意1分鐘延遲功能。
 點燈照度10~80Lux，熄燈照度為點燈照度5倍以下。

AUTO即為一般點滅器功能，天亮熄燈，天暗點燈，感測亮度可由Lux微調。燈點燈時間不需要長時間，可使用點燈計時4、6、8小時後自動熄燈，翌日同樣天暗後自動點燈，依您原先設定時間後熄燈，不需重新設定，自動化方便省事，不再需要點燈從夜晚至天亮時長達12小時，節省大量電費。

特性	輸入電壓	輸出方式	負載容量		
			電阻式負載	電感式負載 COS ψ ≥ 0.7以上	HID燈具
型號			例：鎢絲燈、 電熱線	例：馬達、 日光燈	例：水銀燈、 複金屬燈、 鈉燈
LTP-101	AC110V~220V 50/60HZ	與輸入電源相 同，電源輸出	AC110V/8A AC220V/7A	AC110V/5A AC220V/4A	改用351系列
外觀	長：58mm 寬：60mm 高：85mm		重量	101系列85g/351系列150g	
以上型號另有DC12、24V規格					