




65W双组输出医用型开关电源

MPD-65系列



特性:

- 国际通用全范围交流输入
- 低漏电流 $\leq 0.3\text{mA}$
- 保护种类: 短路/过负载/过电压
- 自然风冷
- 100%满载老化
- 开关工作频率: 45KHZ
- 3年保固



电气规格

型号		MPD-65A		MPD-65B	
输出	输出通道	CH1	CH2	CH1	CH2
	直流电压	5V	12V	5V	24V
	额定电流	5.5A	2.8A	3.5A	2A
	电流范围	0.4 ~ 7A	0.2 ~ 3.2A	0.4 ~ 6A	0.2 ~ 2.6A
	额定功率	61.1W		65.5W	
	输出功率 ^(最大)	72W强制散热，风量大于18CFM			
	纹波与噪声 ^{(最大)备注2}	60mVp-p	150mVp-p	60mVp-p	150mVp-p
	电压调整范围	CH1:4.5 ~ 5.5V		CH1:4.5 ~ 5.5V	
	电压精度 ^{备注3}	±4.0%	±7.0%	±4.0%	±7.0%
	线性调整率	±1.0%	±2.0%	±1.0%	±2.0%
	负载调整率	±3.0%	±4.0%	±3.0%	±4.0%
	启动、上升时间	800ms, 20ms/230VAC 800ms, 20ms/115VAC(满载时)			
保持时间(Typ.)	80ms/230VAC 12ms/115VAC(满载时)				
输入	电压范围	90 ~ 264VAC或127 ~ 370VDC			
	频率范围	47 ~ 440Hz			
	效率(Typ.)	75%		78%	
	交流电流(Typ.)	1.6A/115VAC 1A/230VAC			
	浪涌电流(Typ.)	冷启动：20A/115VAC 40A/230VAC			
	漏电流	<0.3mA / 264VAC			
保护	过负载	73~105W 保护模式:打嗝模式，负载异常条件移除后可自动恢复			
	过电压	CH1: 5.75 ~ 6.75VDC 保护模式:打嗝模式，电压异常条件移除后可自动恢复			
环境	工作温度	-10~+55℃（请参考负载减额曲线）			
	工作湿度	20 ~ 90% RH,无冷凝			
	储存温度、湿度	-20 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH			
	温度系数	±0.04%/℃ (0 ~ 50℃) (+5V)			
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟			
安规和电磁兼容 (备注4)	安全规范	UL2601-1, TUV EN60601-1, IEC60601-1 认证通过			
	耐压	I/P-O/P:4KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC			
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH			
	电磁干扰	符合EN55011(CISPR11) Class B			
	谐波电流	符合EN61000-3-2,-3			
	电磁耐受	符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;ENV50204,EN60601-1-2,A级医疗标准			
其它	MTBF	≥291.3K hrs. MIL-HDBK-217F (25℃)			
	尺寸	127*76*42mm (L*W*H)			
	包装	0.25Kg; 54pcs/16Kg/1.35CUFT			
备注	1. 如未特别说明，所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法：使用一条12"双绞线，同时终端要并联0.1uf和47uf的电容，在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度：包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 电源被视为系统内元件的一部分，需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 EMC测试方法的指引，请参照明纬公司网站 http://www.meanwell.com.cn 上的“EMI测试声明书”。 5. 安装孔M1和M2应接地，以应对EMI。 6. 散热片HS1,HS2不能短路。				




65W双组输出医用型开关电源

MPD-65系列

机构尺寸

单位:mm



AC交流输入连接器(CN1): Molex 5277-02或同等级品

引脚编号	引脚功能	对应连接器	端子
1	AC/N	Molex 5195 或同等级品	Molex 5194 或同等级品
2	AC/L		


DC输出连接器(CN2): Molex 5273-06或同等级品

引脚编号	引脚功能	对应连接器	端子
1	+V	Molex 5195 或同等级品	Molex 5194 或同等级品
2,3	+5V		
4,5	COM		
6	NC		


方框图

! HS1,HS2不能短路

频率: 45KHz



负载减额曲线



静态特性曲线

