

● 特性

- 工作溫度：-25 C ~ +55 C
- 工作溼度：45 ~ 85%RH
- 接觸電阻：50mΩ以下
- 絕緣電阻：DC500V電壓下，100MΩ以上
- 機械壽命：按鈕開關復歸型20萬次 其它開關10萬次
- 電氣壽命：按鈕開關復歸型10萬次 其它開關5萬次
- 防護等級：IP40
- 額定絕緣電壓：250V
- 額定通電電流：3A

● 開關接腳圖

● 編碼索引

## F25.P1CM1C3R.R

F25:25mm金屬開關	P1: 按鈕開關 &指示燈 S2: 2段選擇 S3: 3段選擇 K2: 2段鑰匙 K3: 3段鑰匙 B1: 蜂鳴器	C: 圓型	M: 復歸型 A: 維持型 PS: 蜂鳴器此碼省略	1C: 接點1C 2C: 接點2C PS: 蜂鳴器此碼省略	1: AC/DC 6V 2: AC/DC 12V 3: AC/DC 24V 4: AC/DC 110V 5: AC/DC 220V	R: 紅 Y: 黃 G: 綠 B: 藍 W: 白	R: 環狀亮 D: 中間亮
--------------	---	-------	---------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------------	------------------

外型圖	型號 品名	接點	燈泡電壓	燈泡顏色	尺寸圖
	<p>F25.P1CM⊙C 25Ø無燈金屬按鈕 復歸型</p> <p>F25.P1CA⊙C 25Ø無燈金屬按鈕 維持型</p>	<p>⊙ 1:1C</p> <p>⊙ 2:2C</p>	<p>無帶燈開關 無電壓選項</p>	<p>無帶燈開關 無顏色選項</p>	<p>L值: 復歸型為38.4 維持型為41.4</p>
	<p>F25.P1CM⊙▨△.D 25Ø金屬按鈕 復歸型 (中間亮)</p> <p>F25.P1CA⊙▨△.D 25Ø金屬按鈕 維持型 (中間亮)</p>	<p>⊙ 1:1C</p> <p>⊙ 2:2C</p>	<p>▨ 1:AC.DC 6V</p> <p>▨ 2:AC.DC 12V</p> <p>▨ 3:AC.DC 24V</p> <p>▨ 4:AC.DC 110V</p> <p>▨ 5:AC.DC 220V</p>	<p>△ R: 紅 ●</p> <p>△ Y: 黃 ●</p> <p>△ G: 綠 ●</p> <p>△ B: 藍 ●</p> <p>△ W: 白 ○</p>	<p>L值: 復歸型為38.4 維持型為41.4</p>
	<p>F25.P1CM⊙▨△.R 25Ø金屬按鈕 復歸型 (環狀亮)</p> <p>F25.P1CA⊙▨△.R 25Ø金屬按鈕 維持型 (環狀亮)</p>	<p>⊙ 1:1C</p> <p>⊙ 2:2C</p>	<p>▨ 1:AC.DC 6V</p> <p>▨ 2:AC.DC 12V</p> <p>▨ 3:AC.DC 24V</p> <p>▨ 4:AC.DC 110V</p> <p>▨ 5:AC.DC 220V</p>	<p>△ R: 紅 ●</p> <p>△ Y: 黃 ●</p> <p>△ G: 綠 ●</p> <p>△ B: 藍 ●</p> <p>△ W: 白 ○</p>	<p>L值: 復歸型為38.4 維持型為41.4</p>